# Kokubu Exterior Catalog 2025





# WALL

■ スリーク 1L12・1L15



■ スリーク 3L12・3L15



■ コルゲート 1L12・1L15 P8~



■ コルゲート 7L12・7L15 P10~



■ コルゲート メニ 12・15 ■ リブスプリットブロック 7L12 P12~



P13~



■ ミカゲ 1L12・1L15 P14~



■ ミカゲ 6L12・6L15 P15~



■ Eースタンダードブロック P19~



**PAVER** 





■ Natural Stone (敷石) P30~



■ Gravel (敷砂利) P31~



■ Edge (縁石)

P35~

# INDEX .....

組積材	Sleek 1L12 · 1L15	6	
12 150 13	スリーク 1L12・1L15 <b>Sleek 3L12・3L15</b>	7	
	スリーク 3L12・3L15 <b>Corrugate 1L12・1L15</b>	8	
	コルゲート 1L12・1L15 <b>Shot 1L12・1L15</b>	9	
	ショット 1L12・1L15 Corrugate 7L12・7L15	10	
	コルゲート 7L12・7L15		
	<b>Shot 7L12・7L15</b> ショット 7L12・7L15	11	
	Corrugate Meni 12・15 コルゲート メニ 12・15	12	
	<b>Rib Sprit Block 7L12</b> リブスプリットブロック 7L12	13	
	Mikage 1L12・1L15 ミカゲ 1L12・1L15	14	
	Mikage 6L12・6L15 ミカゲ 6L12・6L15	15	
	Cube Rock  +ューブロック	16	NOW THE
	Cube Rock Shot	17	SAR
	キューブロックショット E-Standard Block	19	
	Eースタンダードブロック Standard Block	20	
	スタンダードブロック Oya New Stone 900	22	1
	大谷ニューストーン 900 <b>Oya New Stone 500</b>	24	
•	大谷ニューストーン 500		Wallowe
<u> </u>	Silky	28	
舗装材	ັ້ນມ‡– Natural Stone	30	0
	敷石		
	Gravel <sub>敷砂利</sub>	31	3 6.2.0.180.1
	Edge 縁石	35	
•			ি
技術資料	Technical Guide テクニカルガイド	36	
	2 2 20/8/2 1 1		

# Kokubu Exterior Collection Line Up =====











































# 価格表

※表示価格は税別です。

製品名		定価	製品名		定価
スリーク 1 L12 スチールグレー・オフホワイト	全型 ※	980		基横・コーナー	810
スリーク 1 L12 モカ	全型 ※	1,080	スタンダードブロック	1/2 コーナー	660
スリーク 1 L15 スチールグレー・オフホワイト	全型 ※	1,260	C 種 12cm	笠木	1,380
スリーク 1 L15 モカ	全型 ※	1,380		三山スカシ	1,700
スリーク 3 L12 スチールグレー・オフホワイト	全型 ※	980	スタンダードブロック	基横・コーナー	1,000
スリーク 3 L12 モカ	全型 ※	1,080	スタフタートフロック   C種 15cm	1/2 コーナー	800
スリーク 3 L 15 スチールグレー・オフホワイト	全型 ※	1,260		三山スカシ	2,100
スリーク 3 L15 モカ	全型 ※	1,380	スタンダードブロック	基横・コーナー	2,000
コルゲート 1L12	全色・全型 ※	980	C 種 19cm	両端コーナー	2,920
コルゲート 1L15	全色・全型 ※	1,260	重量レンガブロック	200X60X100mm	220
コルゲート 7 L12	全色・全型 ※	980		基本	9,900
コルゲート 7L15	全色・全型 ※	1,260	大谷ニューストーン 900	横筋	10,300
ショット 1L12	全色・全型 ※	1,140	(全色)	コーナー	10,600
ショット 1L15	全色・全型 ※	1,500		役物	P23 参照
ショット 7 L12	全色・全型 ※	1,140		基本	2,400
ショット7L15	全色・全型 ※	1,500	大谷ニューストーン 500	横筋・コーナー	2,700
コルゲート メニ 12	全色・全型 ※	980	(全色)	役物	P24 参照
コルゲート メニ 15	全色・全型 ※	1,260	シルキーブリック	全色	390
ミカゲ 1L12	全色・全型 ※	1,180	シルキースクエア	全色	450
ミカゲ 1 L15	全色・全型 ※	1,520	乱形石	0.5 m³ / ネット袋	10,350
ミカゲ 6 L12	全色・全型 ※	1,180	アルビノ(全色)	10 ㎡ / 木箱入	178,000
ミカゲ 6 L15	全色・全型 ※	1,520	みかげ縁石(全色)	約600X90 X 90mm	3,280
キューブロック	全色・全型 ※	980	みかげピンコロ 一丁掛(全色)	約 90X 90 X 90mm	420
キューブロックショット	全色・全型 ※	1,140	みかげピンコロ 二丁掛(全色)	約 180X 90 X 90mm	830
リブスプリット 7 L12	基横・笠木	1,140	地先ブロック S 型	約 600X 100 X 100mm	1,640
両面グレー	コーナー・笠木コーナー	1,320	地先ブロック A 型	約 600X 120 X 120mm	2,100
リブスプリット 7 L12	基横・笠木	1,340		粒サイズ:約 10mm	1,840
両面ライトブラウン	コーナー・笠木コーナー	1,500	庭園 敷砂利 白玉	粒サイズ:約 20mm	1,840
リブスプリット 7 L12	基横・笠木	1,340		粒サイズ:約 30mm	1,840
両面ベージュ	コーナー・笠木コーナー	1,500	新高麗川砂利 青 15kg/ 袋	粒サイズ:約5~13mm	900
リブスプリット 7 L12	基横・笠木	1,380	新高麗川砂利 白灰 小 15kg/ 袋	粒サイズ:約 5~13mm	900
両面ブラウン	コーナー・笠木コーナー	1,540	新高麗川砂利 白灰 大 15kg/ 袋	粒サイズ:約 13~20mm	900
E- スタンダードブロック 10cm	基横・コーナー	680	砕石 ノーブルグラベル(全色)	粒サイズ:約 18~22mm	1,460
E- スタンダードブロック 12cm	基横・コーナー	810	砕石 ナチュラルストーングラベル(全色)	粒サイズ:約 10~15mm	1,670
E- スタンダードブロック 15cm	基横・コーナー	1,000	玉石 パティオペブル(全色)	粒サイズ:約 18~22mm	1,460
フカンガ ドブロック	基横・コーナー	680	玉石 ナチュラルストーンペブル(全色)	粒サイズ:約 10~15mm	1,670
スタンダードブロック C 種 10cm	1/2 コーナー	540	防犯じゃり鳴~る ホワイト40ℓ	約 10kg	3,000
C 種 10cm	笠木	1,160	防犯じゃり鳴~る ミックス 40 ℓ	約 10kg	3,000
	三山スカシ	1,450			

<sup>※</sup> 全型とは、基本横兼用型、コーナー型、笠木型、 笠木コーナー型を指します。



- 6 Sleek 1L12・1L15 スリーク 1L12・1L15
- 7 Sleek 3L12 · 3L15
- 8 Corrugate 1L12・1L15 コルゲート 1L12・1L15
- 9 Shot 1L12 · 1L15 ອອກ > 1L12 · 1L15
- 10 Corrugate 7L12・7L15
  コルゲート 7L12・7L15
- 11 Shot 7L12 7L15 ショット 7L12 • 7L15
- 12 Corrugate Meni 12・15 コルゲート メニ 12・15
- **13 Rib Sprit Block 7L12** リブスプリットブロック 7L12
- **14 Mikage 1L12・1L15** ミカゲ 1L12・1L15
- **15** Mikage 6L12・6L15 ミカゲ 6L12・6L15
- **16 Cube Rock** キューブロック
- **17 Cube Rock Shot** キューブロック ショット
- **19 E-Standard Block** E-スタンダードブロック
- **20 Standard Block** スタンダードブロック
- **22 Oya New Stone900** 大谷ニューストーン 900
- **24 Oya New Stone500** 大谷ニューストーン 500









※上記画像はイメージパースです、実物サンプルをご確認いただくことをお勧めいたします。

# ■ スリーク 1L (オフホワイト) 両面

# ■ スリーク 1L (スチールグレー) 両面





# ■ スリーク 1L (モカ) 両面





上記製品は 07CAD にて ご使用いただけます。

# ● スリーク 1L12 両面

使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h h	h	th h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量(kg)	13.2	12.9	8.4	8.5
定価(税抜価格)円 スチールグレー オフホワイト	980	980	980	980
定価(税抜価格) 円 モカ	1,080	1,080	1,080	1,080

### ● スリーク 1L15 両面

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)		GGS H	h	h L
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量(kg)	15.5	14.9	9.8	9.9
定価(税抜価格)円 スチールグレー	1,260	1,260	1,260	1,260
定価(税抜価格) 円 モカ	1,380	1,380	1,380	1,380

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。



※上記画像はイメージパースです、実物サンプルをご確認いただくことをお勧めいたします。

# ■ スリーク 3L〔オフホワイト〕両面

# ■ スリーク 3L〔スチールグレー〕両面











上記製品は 07CAD にて ご使用いただけます。

● スリーク 3L12 両面

使用数量(個/m²) 12.5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1X/11XX	
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h		h	h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	13.2	12.9	8.4	8.5
定価(税抜価格)円 スチールグレー	980	980	980	980
定価 (税抜価格) 円 モカ	1,080	1,080	1,080	1,080

### スリーク 3L15 両面

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	h	h L
長さ(L)×高さ(h)×幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	15.5	14.9	9.8	9.9
定価(税抜価格)円 スチールグレー	1,260	1,260	1,260	1,260
定価 (税抜価格) 円 モカ	1,380	1,380	1,380	1,380

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。
- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても
- お願いいたします。 模品時に、則記のような小良か宛見されに物音には、迷ヤかに奔柱までことを解でしてい。 新田田山かっロヌルが北地でしたは、 ルートはになっているい。 応じかねます。
  3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
  4) コンクリートブロックの納品に際しては、降みし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降みし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。 さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
  5) コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。 ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。



# ■ コルゲート 1L12・1L15 (トパーズ) 両面













上記製品は 07CAD にて ご使用いただけます。

#### コルゲート 11 12 両面

# 使用数量 (個/m²) 12.5

<ul><li>コルケート ILIZ 両</li></ul>	川田			区用数里(旧/III/ 12.5
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h		h	h L
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	13.6	13.9	8.9	9.1
定価(税抜価格)円	980	980	980	980

#### コルゲート1115 両面

# 使用数量 (個/㎡) 12.5

	) had			1X/13XX (III /)
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	h	h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	15.6	15.9	9.8	9.9
定価 (税抜価格) 円	1,260	1,260	1,260	1,260

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。

- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要で 2)製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 2)製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
- 応じかねます。
  3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
  4) コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
  5) コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# ※誠に勝手ながら本製品は 2025 年 7 月 31 日付の出荷分をもって、製造・販売を終了させて頂きます。



# ■ ショット 1L12・1L15 (トパーズ) 両面



# ■ ショット 1L12・1L15 (ダークグレー) 両面









# ショット1L12 両面

使用数量(個/㎡)12.5

• / 1 / 1 ILIZ 15m				1207 13 201 TELEVISION TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h		h L	ly h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	13.6	13.9	8.9	9.1
定価 (税抜価格) 円	1,140	1,140	1,140	1,140

#### ショット1115 両面

使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	COO The state of t	Th L	h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	15.6	15.9	9.8	9.9
定価 (税抜価格) 円	1,500	1,500	1,500	1,500

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。

- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です
   製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
   製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
   1 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
   1 コンクリートブロックの納品に際しては、降みし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降みし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
   コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# **Corrugate 7L12・7L15** コルゲート7L12・7L15

WALL





■ コルゲート 7L12・7L15〔トパーズ〕両面

■ コルゲート 7L12・7L15〔ダークグレー〕





■ コルゲート 7L12 (ローズ) (12cm 専用色) 両面





上記製品は 07CAD にて ご使用いただけます。

● コルゲート7L12 両面

使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	h L	, the
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	13.6	13.9	8.9	9.1
定価(税抜価格)円	980	980	980	980

# ● コルゲート 7L15 両面

使用数量(個/㎡)12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	h	h L
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	15.3	15.6	9.8	9.9
定価 (税抜価格) 円	1,260	1,260	1,260	1,260
			11 1 101	£ 131 5 3£ 1 6

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。

- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても

# ショット7L12・7L15 **Shot 7L12・7L15**

WALL



■ ショット 7L12・7L15 (トパーズ) 両面

■ ショット 7L12・7L15 〔ダークグレー〕 両面





■ショット 7L12 (ローズ) (12cm 専用色) 両面





## ショット7L12 両面

使用数量 (個/m²) 12.5

· / - / - / - / - / - / - / - / - / - /				区/11数重(旧/111/12.0
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	CSO h	h L	th L
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	13.6	13.9	8.9	9.1
定価 (税抜価格) 円	1,140	1,140	1,140	1,140

#### ● ショット 7L15 両面

使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	h	h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	15.3	15.6	9.8	9.9
定価(税抜価格)円	1,500	1,500	1,500	1,500

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。
- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても
- お願いかたします。 検品時に、則記のような个民が発見された場合には、速やかに弊任までした場合でいる。 新加口口の口気が生地したほど、ルルーはにつかいている にじかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所 の整理や管理はお客様側にてご用意ください。 さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。 コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。 ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# Corrugate Meni コルゲートメニ 12・15



# ■ コルゲート メニ 12・15〔トパーズ〕 両面

# ■ コルゲート メニ 12・15〔ダークグレー〕 両面





# ■ コルゲートメニ 12・15〔ブラウン〕 両面





上記製品は 07CAD にて ご使用いただけます。

#### コルゲートメニ 12 而而

使用数量 (個/m²) 12.5

	門田			12/11XX = (11/111/112.0
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)			h	in the second se
長さ(L)×高さ(h)×幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	12.1	11.8	8.9	9.1
定価 (税抜価格) 円	980	980	980	980

# コルゲート メニ 15 両面

# 使用数量(個/m) 12.5

	凹Щ			区用数里(四/111/12.3
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)		h	th Ih	h L
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	14.6	14.0	9.8	9.9
定価(税抜価格)円	1,260	1,260	1,260	1,260

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。
- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても
- お願いいたします。検品時に、面記のような小良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が発過した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。 3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 4) コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所 の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される 場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。 5) コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があり ます。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# リブスプリットブロック 7L12 Rib Sprit Block 7L12

WALL



■ リブスプリット 7L12 〔ブラウン〕

■ リブスプリット 7L12 (ライトブラウン)



■ リブスプリット 7L12 〔グレー〕 両面

■ リブスプリット 7L12 〔ベージュ〕 両面





上記製品は 07CAD にて

リブスプリット 7L12 両面

O7CAD ご使用いただけます。

使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)			h L	h
長さ(L)×高さ(h)×幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	15.0	15.0	10.0	10.0
定価 (税抜価格) 円 グレー	1,140	1,320	1,140	1,320
定価(税抜価格)円 ライトララウン・ヘーシュ	1,340	1,500	1,340	1,500
定価 (税抜価格) 円 ブラウン	1,380	1,540	1,380	1,540

※ 社内規格寸法公差± 2mm

- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても ないれたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても
- お願いいたします。検品時に、前記のような个民が発見された場合には、迷やかに弊住までこ連絡を下さい。附面口かり口数か転廻しに反や、爬工座に内心をよっ。
  3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
  4) コンクリートブロックの納品に際しては、降多し場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
  5) コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# Mikage 1L12・1L15 ミカゲ 1L12・1L15



※上記画像はイメージパースです、実物サンプルをご確認いただくことをお勧めいたします。

# ■ ミカゲ 1L12・1L15 (ホワイト)



# ■ ミカゲ 1L12・1L15 (ブラック)



西面

両面

# ■ ミカゲ 1L12・1L15 (ローズ)





上記製品は 07CAD にて ご使用いただけます。

# ミカゲ 1L12 両面

使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)		h	h L	h L
長さ(L)× 高さ(h)× 幅(W)	398× 190× 120	398× 190× 120	398× 90× 125	398× 90× 125
重量 (kg)	13.7	13.1	8.4	8.5
定価(税抜価格)円	1,180	1,180	1,180	1,180

## ミカゲ 1L15 両面

# 使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	n h	h h
長さ(L)× 高さ(h)× 幅(W)	398× 190× 150	398× 190× 150	390× 90× 150	395× 90× 150
重量 (kg)	15.8	15.3	9.8	9.9
定価(税抜価格)円	1,520	1,520	1,520	1,520
			, 11 <del>1 10</del>	サーナハギ 1 0

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。

- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご選絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。 
  印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 
  コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。 
  さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。 
  コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。 
  ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

WALL




※上記画像はイメージパースです、実物サンプルをご確認いただくことをお勧めいたします。

# ■ ミカゲ 6L12・6L15 (ホワイト)



# ■ ミカゲ 6L12・6L15 (ブラック)











両面

## ミカゲ 6L12 両面

使用数量(個/m) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)	h	h	h L	h
長さ(L)× 高さ(h)× 幅(W)	398× 190× 120	398× 190× 120	398× 90× 125	398× 90× 125
重量 (kg)	13.6	13.0	8.4	8.5
定価(税抜価格)円	1,180	1,180	1,180	1,180

# ミカゲ 6L15 両面

使用数量(個/㎡)12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)		A STATE OF THE STA	h	h
長さ(L)× 高さ(h)× 幅(W)	398× 190× 150	398× 190× 150	390× 90× 150	395× 90× 150
重量 (kg)	15.6	15.1	9.8	9.9
定価(税抜価格)円	1,520	1,520	1,520	1,520

- ※ 社内規格寸法公差± 2mm
- ※ 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。

- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても

※誠に勝手ながら本製品は 2025 年 7 月 31 日付の出荷分をもって、製造・販売を終了させて頂きます。



■ キューブ ロック 〔ブラウン〕

西面

■ キューブ ロック 〔トパーズ〕

西面





■ キューブ ロック 〔ダークグレー〕





▲ 赤布

**估田粉景 (個 /㎡) 12 5** 

一川田				使用数里(個/III) IZ.3
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)		La company of the com	h L	h L
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	11.8	11.5	8.9	9.1
定価 (税抜価格) 円	980	980	980	980


※ 社内規格寸法公差± 2mm

- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
   製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
   印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
   コンクリートブロックの約品に際しては、降るし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
   コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# キューブ ロック ショット Cube Rock Shot

WALL

※誠に勝手ながら本製品は 2025 年 7 月 31 日付の出荷分をもって、製造・販売を終了させて頂きます。



# ■ キューブ ロック ショット〔ブラウン〕

西面

# ■ キューブ ロック ショット (トパーズ)

西面





# ■ キューブ ロック ショット (ダークグレー)





# ● 両面

使用数量(個/m²) 12.5

				[X/1] XX = (
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)		COO STATE	h L	h h
長さ(L)×高さ(h)×幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	11.8	11.5	8.9	9.1
定価(税抜価格)円	1,140	1,140	1,140	1,140
			•	•

※ 社内規格寸法公差± 2mm

製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
 コンクリートブロックの約品に際しては、降るし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
 コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# Standard


E - スタンダードブロックも加わり、作業効率が大幅アップ。 その名のとおり、シンプルで暮らしのシーンを選ばないスタンダードブロック。 コンクリートブロックのこれからのニュースタンダードな製品です。











# ■ 10cm タイプ

品種	基本(横筋兼用)	コーナー(左右兼用)
規格寸法 (mm)		
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398(2) × 190(10) × 100	398(2) × 190(10) × 100
重量(kg)	9.9	9.9
定価(税抜価格)円	680	680


# ● 12cm タイプ

長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398(2) × 190(10) × 120	398(2) × 190(10) × 120
重量(kg)	12.5	11.8
定価(税抜価格)円	810	810

# ● 15cm タイプ

長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398(2) × 190(10) × 150	398(2) × 190(10) × 150
重量(kg)	13.4	13.0
定価(税抜価格)円	1,000	1,000

※ブロックを付け合わせることで形成され る空洞部は縦目地を正しく形成するため に、縦筋を配筋していなくてもモルタル を正しく充填してください。



- ※ 規格寸法の単位は mm
- ※ JIS 規格寸法公差± 2mm
- ※()内の数字は標準目地幅を示します。
- ※ 幅の数字は正味厚さを示します。

- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
   2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
   3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
   4) コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
   5) コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# 変わらぬ信頼これからも

創業以来一貫した生産管理のもとで生まれるスタンダードブロックは KOKUBU マテリアルの原点です。 高い精度によって生み出される信頼の一品です。スタンダードな趣は景観を選ばない大らかな表情を創ります。 ※当該製品は、2023年4月1日出荷分より基本型・横筋型から基本横筋兼用型に変更いたしました。



■ スタンダードブロック C 種

# 使用数量 (個/㎡) 12.5

品種	基本(横筋兼用)	コーナー(左右兼用)	1/2 コーナー (左右兼用)
規格寸法 (mm)	h		F
品種	三山スカシ	笠木	重量レンガブロック
規格寸法 (mm)	h L L	h L	N h

※ 1/2 コーナー・三山スカシ・笠木、単体でのご注文の場合、ご注文頂く数量に制限をかけさせて 頂く場合がございます。

製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
 コンクリートブロックの納品に際しては、降るし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
 コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# ● C 種 10cm

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	1/2 コーナー	笠木
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	390(10) × 190(10) × 100	390(10) × 190(10) × 100	190(10) × 190(10) × 100	390(10) × 60(10) × 120
重量 (kg)	10.0	10.1	5.0	6.2
定価(税抜価格)円	680	680	540	1,160

品種	三山スカシ
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	390(10) × 190(10) × 100
重量 (kg)	10.5
定価(税抜価格)円	1,450

# ● C 種 12cm

<del>-</del>				
品種	基本(横筋兼用)	コーナー	1/2 コーナー	笠木
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	390(10) × 190(10) × 120	390(10) × 190(10) × 120	190(10) × 190(10) × 120	390(10) × 65(10) × 150
重量 (kg)	12.5	12.3	6.0	7.7
定価(税抜価格)円	810	810	660	1,380

品種	三山スカシ
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	390(10) × 190(10) × 120
重量 (kg)	11.7
定価(税抜価格)円	1,700

# ● C 種 15cm

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	1/2 コーナー	三山スカシ
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	390(10) × 190(10) × 150	390(10) × 190(10) × 150	190(10) × 190(10) × 150	390(10) × 190(10) × 150
重量(kg)	13.3	13.4	6.9	13.3
定価(税抜価格)円	1,000	1,000	800	2,100

# ● C 種 19cm

品種	基本(横筋兼用)	コーナー	両端コーナー
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	390(10) × 190(10) × 190	390(10) × 190(10) × 190	390(10) × 190(10) × 190
重量 (kg)	16.7	17.3	18.0
定価(税抜価格)円	2,000	2,000	2,920

# ● 重量レンガブロック


品種	基本
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	200 × 60 × 100
使用個数(個 /m²)	50
定価(税抜価格)円	220

- ※ 規格寸法の単位は mm
- ※ JIS 規格寸法公差± 2mm
- ※()内の数字は標準目地幅を示します。
- ※ 幅の数字は正味厚さを示します。

# 大谷ニューストーン 900 (青目材 白目材)

# 天然石の味わいと温もりを兼ね備えた最高級化粧ブロック

大谷石を主原料とし、高級感と天然石の味わいや温もりを感じさせてくれる最高級化粧ブロック。和風建築の家をより一層豪華に引き立たせてくれるおすすめの逸品です。








# すかし飾り類



- 小判
- ※大谷ニューストーンには、大谷石(粒子)が骨材として入っております。 その中に「ミソ」という斑点があり、ブロック本体にも多少入る場合 があります。
- ※ 大谷ニューストーンは、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合が ございます。お早めにご発注ください。

価格(税別価格)/円



#### 製造元: 大協商事 株式会社


〒 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町 2 丁目 1-32 TEL.028-658-7890 FAX.028-659-1382

2 尺角追廻し門柱(特殊加工)※受注生産品			
品 種	青目・白目		
角門柱淀中 5 段	503,000 円		
1段分8コマ	72,000 円		
門笠 1 対	71,500 円		
地輪 1 対	71,500円		

製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても

印刷のため、

る願いいたします。 応じかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 "グットは恋への配送トラック横付けとさせて頂きます。 日刷のため、ガテログ報与具と天際の製品とでは巨が異なる場合かあります。 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。 当製品にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置する当製品が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の 形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。





※大谷ニューストーンには、大谷石(粒子)が骨材として入っております。その中に「ミソ」という斑点があり、ブロック本体にも 多少入る場合があります。

※ 大谷ニューストーンは、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。

#### 価格(税別価格)/円 横筋 490 塀 笠 100 160 2,400 2,700 2,400 120 2,700 240 240 240 1,700 1,900 1,900 1,700 堀笠コーナ 角門笠 平門笠 角門柱 510 7,200 2,700 1,900 7,600 7,600 平門柱 7,200

#### 製造元: 大協商事 株式会社

〒 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町 2 丁目 1-32 TEL.028-658-7890 FAX.028-659-1382

製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても

お願いいたします。 検品時に、則記のような不良か発見された場合には、選やかに弊任までこ連輪を下さい。 網品目から日放か転適した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。 さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。 当製品にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置する当製品が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の 形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。

# ● 施工例







28 Silky

シルキー

30 Natural Stone

数石

31 Gravel

敷砂利

35 Edge

縁石









# ハイセンスデザイン!足元を優しく華やかに包み込みます

シルキーシリーズは、優雅に、優しく足元を演出します。人気のブラウン系と都会的でモダンな無彩色系の 計4色を用意しました。シルキースクエアとシルキーブリックの2つのサイズと4色を組み合わせ、思いの ままの空間を創り出してください。



#### ■ シルキー ブリック



■ シルキー スクエア


























ベージュ ブラウン

製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。

# 思わずスキップしたくなる、そんな我が家をプロデュース

ショット加工から生まれた淡い色のアースカラーは、存在感をアピールしながらも主張しすぎず、優しくそっ と足元を包み込みます。素敵な景色と家族の笑顔、夢いっぱいにシルキーブリックを敷き詰めてみませんか。





# ● シルキー ブリック

品種	
規格寸法 (mm)	W h
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	200 × 60 × 100
重量 (kg)	2.5
使用個数 (個 /m²)	50
定価(税別価格)円	390





# ● シルキー スクエア

品種	
規格寸法 (mm)	h
長さ(L)×高さ(h)×幅(W)	200 × 60 × 200
重量 (kg)	5.0
使用個数(個/㎡)	25
定価(税別価格)円	450





製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。



□ 0.5㎡ネット袋:□ 厚さ:12~30(T) □ 重量:約 20kg □ 本体価格:10,350円 (税別)

□ 10㎡木箱入 □ 厚さ:12~30(T) □ 重量:約 400kg □ 本体価格:178,000円 (税別)



技術資料: 巻末 P42

<sup>1)</sup>製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 2)製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても

お願いいたします。検品時に、面記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品目から日数が発過した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。

3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。

4) 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。

<sup>※</sup> 敷石は、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。

# パティオペブル

















□カラー: ミックス □重 量:約10kg □本体価格: 1,460円 (税別)

□カラー:ホワイト □重 量:約10kg □本体価格: 1,460円 (税別)

□重 量:約10kg □本体価格: 1,460円 (税別)

□カラー:ピンク

□カラー: イエロー □重 量:約10kg □本体価格: 1,460円 (税別)

□ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要

約6袋必要

□ 1 m 当り厚さ 4cm で

□ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要





□ 1 m当り厚さ 4cm で

約6袋必要



# ナチュラルストーンペブル

















□ 1 m 当り厚さ 4cm で

□カラー:ピンク □重 量:約10kg □本体価格: 1,670 円 (税別)

□ 1 m 当り厚さ 4cm で

約6袋必要

□カラー: イエロー □重 量:約10kg □本体価格: 1,670円 (税別)

□ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要

約6袋必要

- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。
- 心じかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。

# 庭園敷砂利 白玉





10mm 📜 Wet

20mm Dry





30mm Dry



30mm Wet



□種類:約10mm

□本体価格: 1,840円 (税別)

□重 量:約10kg □ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要



□種類:約 20mm □本体価格: 1,840円

(税別)

□重 量:約10kg □ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要



□種類:約30mm □本体価格: 1,840 円

(税別)

□重 量:約10kg □ 1 m 当り厚さ 4cm で

約6袋必要

# ノーブルグラベル

Dry









□カラー:ホワイト □本体価格: 1,460円

(税別)

□重 量:約10kg □ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要









Dry









(税別)

□カラー: イエロー □本体価格: 1,460 円

(税別)

□重 量:約10kg □ 1 m 当り厚さ 4cm で 約6袋必要



製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。


約6袋必要

<sup>※</sup> 敷砂利は、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。

# ナチュラルストーングラベル



# 新高麗川砂利



- 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。

- ※ 敷砂利は、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。

# 防犯じゃり鳴~る

踏むとジャリジャリ音が鳴る砂利です。大きな音で侵入者が嫌がります。 敷き詰めるだけの簡単施工ですぐに防犯対策が行えます。





Dry



Wet



Wet



□カラー:ホワイト □重 量:約10kg

□本体価格: 3,000 円

(税別)



□カラー:ミックス

□重 量:約10kg

□本体価格: 3,000円

(税別)

# みかげピンコロ

みかげピンコロを所々に あしらうだけで、趣深い 雰囲気を醸し出します。





白一丁掛



结一丁掛

- □ サイズ:約 W90× D90× T90 (mm) □ 重量:約 1.9kg
- □ 本体価格: 420円(税別)

※中国産→ベトナム産へ変更となります。また、桜は廃盤となりました。 全面手ノミ仕上げ。天然石の為 サイズや形・色合いにばらつきがあります。



白二丁掛



錆二丁掛

- □ サイズ:約W180 x D90x T90 (mm) □ 重量:約4kg
- □ 本体価格:830円(税別)
- ※中国産→ベトナム産へ変更となります。また、桜は廃盤となりました。 全面手ノミ仕上げ。天然石の為 サイズや形・色合いにばらつきがあります。
- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。 2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収を お願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても 応じかねます。
- 。 カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。 3) 印刷のため、
- 計製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理は お客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送 車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
- ※ 敷砂利は、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。
- ※ みかげピンコロは、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。

# 歩道や花壇周りにアクセント

歩道や花壇の周りを縁取る





# ■みかげ縁石(錆)

□基本サイズ:

約 L600×W90×H90 (mm)

□重 量:約13kg

□本体価格:3,280円(税別)



# ■みかげ縁石(白)

□基本サイズ:

約 L600×W90×H90 (mm)

□重 量:約13kg

□本体価格:3,280円(税別)

※2面ビシャン(中国産)→全面手ノミ仕上げ(ベトナム産)へ変更になりました。 天然石の為 サイズや形・色合いにばらつきがあります。





□本体価格: 2,100円(税別)

- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
  2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
- 3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
  4) 当製品の納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
- ※ 縁石は、仕入れ商品の為、納期に時間がかかる場合がございます。お早めにご発注ください。



技術資料

# TechnicalGuide

組積ブロック

敷石 (乱形石)

# 補強コンクリートブロック塀の材料等について

#### 材料に品質

- 1. コンクリートブロック(以下「ブロック))
  - 1) ブロックの門塀には、JISA5406 圧縮強さ 16 (C) 以上の規定に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有する製品のご利用を推奨しております。
  - 2) ブロックの門塀の基礎部は、3) の②の基礎に該当し、建築基準法第37条が適用されます。
  - 3) 下記①~③の用途にブロックを使用する場合には、建築基準法第37条等の規則に従いJISA5406の認証製品をご利用ください。
    - ①建築物の主要構造部にブロックを用いる場合

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根又は階段。ただし、間仕切壁、間柱、局部的な小階段、屋外階段その他これに類する建築物の部分は除く。(建築基準法第2条の5)

②構造耐力上主要な部分にブロックを用いる場合

構造耐力上主要な部分

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材。

上記の構造部であって、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは 水圧又は地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの。(建築基準法施工令第 1 条の 3)

③耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分、その他、建築基準法施工令 144 条の 3 に該当する部分。

- 2. 鉄筋は原則として、JIS G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に定める SD295A および SD345、または JIS G3117(鉄筋コンクリート用再製棒鋼) に定める SDR295 に適合するものをご利用ください。鉄筋の径は原則として D16 以下としてください。
- 3. 壁体の目地および空洞部を充填するために使用するモルタルの 4 週圧縮強度と、空洞部の充填その他に使用するコンクリートの設計基準強度は、18N/mil以上としてください。
- 4. 金属製フェンスは、JIS A 6513 (金属格子フェンスおよび門扉) の規定に適合するもの、またはこれと同等以上の 品質を有するものとしてください。

# 補強コンクリートブロック塀

以下では建築基準法・建築基準法施工令と、より安全性の高い推奨仕様を並記します。

- 1. ブロック塀の規模
  - ①ブロック塀の壁体の厚さ

壁のブロック壁体は、正味厚さ 120mm 以上のブロックを使用します。また、壁の高さが 2m を超える場合は 150mm 以上とします。(推奨仕様)



建築基準法施工令(第62条の8 第1項2号)

壁の厚さは、15cm(高さ 2m 以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。

# 組積ブロック

# ②ブロック塀の高さ

ブロック塀の最大高さは 2.2m です。

塀の高さは地盤面から測ります。(図 1)原則として低位置の地盤からの数値をとります。また、表 1 に示すとおり、基礎の形状および控壁・控柱の設置状況により施工可能な高さは制限されます。(推奨仕様)

表 1 ブロック塀の高さ

(m)

基礎の形状および土質	I	形	逆T形	·L形
ブロック塀の形式	普通土	改良土	普通土	改良土
控壁・控柱なし塀	1.2	1.6	1.6	1.6
控壁・控柱付き塀	1.4	1.8	1.8	2.2

(備考) 改良土とは基礎周辺をコンクリートで固めたもの、またはこれに類するもの。



建築基準法施工令(第62条の8 第1項1号)

高さは、2.2m以下とすること。




図1 塀の高さの測り方

#### ③基礎の形状

ブロック塀の壁体下部には、壁体を安全に支持する RC 造の布基礎を設けます。基礎形状は I 形、逆 T 形、L 形の 3 種類です。布基礎の立ち上がり部分は、型枠状ブロックを使用することもできます。また、控壁の下部の布基礎は壁の基礎と一体となるように同時にコンクリートを打ち込みます。(推奨仕様)




図2 塀の布基礎の標準形状

記号

Df:根入れ深さ

D: 布基礎のせい

b:立ち上がり部分の幅

s:基礎スラブの張出し幅

B:基礎スラブの幅

e: 基礎スラブの厚さ

t:ブロック壁体の厚さ

表2	補鉛ブロ	ック塀の基礎形状お	よび煙準寸法
14 –	加压ノロ		ひしぶーコル

基礎形状	基礎のせい D (mm)	立ち上がり部分の 幅 b(mm)	基礎スラブの 張出し幅 s(mm)	基礎スラブの 幅 B(mm)	基礎スラブの 厚さ e(mm)
I形					
逆T形	Df + 50 程度	壁厚 t 以上	立上がり部分の 両側に各 130 以上	b+260 以上	150以上
L形			立上がり部分の 片側に 400 以上	b+400 以上	

# 表 3 布基礎の根入れ深さ Df

布基礎の形状   形基礎		逆 T 形および L 形基礎	
	補強ブロック塀	350以上かつ (H+200) /4以上	350 以上かつ (H-400) /4 以上




建築基準法施工令(第62条の8 第1項7号)

基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

# 2. ブロック塀の構造

#### ①ブロック塀の構造

ブロック塀は、控壁・控柱の有無、基礎の形状、土質で施行高さが異なります。(表 1)。控壁・控柱を設ける場合は、塀の長さを3.4m以下ごと、かつ塀の端部をから800mm以内に設け、さらに、ブロック壁体と基礎から一体となるように緊結します(図3)またブロック塀は原則として、長さ30m以下ごとにエキスパンションジョイントを設けます。(推奨仕様)



8 E

# 建築基準法施工令 (第62条の8 第1項5号)

長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

図3 控壁・控柱・エキスバンションジョインの配置




図 4 土に接するブロック塀の配置

透かしブロックは、縦筋が挿入できる形状のものとし、2個以上連続して配置しないようにします。

また、ブロック塀の最上部・最下部および端部に配置し ないようにします。

かさ木ブロックは、縦筋が空洞部内に定着できる形状のものとします。

ブロック塀は原則として土に接して設けないようにします。

ただし、土に接する部分の高さが 400mm 以下でその部分の耐久性、安全性を考慮した場合は、この限りではありません。




図5 擁壁の上部に塀を設ける場合の限度

#### 擁壁

高さ 1m 以上の鉄筋コンクリート造などの擁壁の上部にブロック 塀を設ける場合は、その高さは 1.2m 以下とします。

1m 未満の擁壁の場合は、下部地盤面より 2.2m までのブロック 塀とします。

その場合、ブロック塀は擁壁の施工と連続して行い、縦筋を擁壁に規定量(40d)以上定着するようにします。

#### ②控壁・控柱

控壁は、ブロックを使用したものまたは RC 造とします。突出し長さは壁面より 400mm 以上突き出し、ブロック壁体の厚さ以上の厚さとします。高さはブロック塀の高さより 450mm 以上下げないようにします。ブロックを使用した構造とする場合は、フェイスシェルの厚さは 30mm 以下とし、すべての空洞部にコンクリートまたはモルタルを充填するものとします。(推奨仕様)



図6 擁壁の上部に塀を設ける場合の限度




図7 RC 造控壁の例

控柱は、鉄筋コンクリート造とする。 大きさは 250mm 角以上とし、 高さはブロック塀の高さと同一とする。




図8 控柱の配置例

#### ③ブロック塀の配筋

ブロック壁体に挿入する縦筋および横筋は、D10以上の異形鉄筋とします。横筋間隔は800mm以下とし、縦筋間隔は表4のとおりとします。ブロック壁体の横金は横筋用ブロック内に配置し、壁頂には必ず横筋を挿入します。端部では控壁・控柱、門柱に定着させます。(推奨仕様)

表 4	ブロック塀の縦筋間隔
12 4	

			נון וניין כעניאויוי כיי	
控壁・控柱	ブロック塀の高さ(m)	空洞ブロックを 使用する場合	化粧ブロックを使用する場合	
		縦筋間隔 (mm)	ブロックの長さ (mm)	縦筋間隔 (mm)
付き	1.6以下	800	400、500、600	600
			900	450 (900)
	1.6を超え2.2以下	400	400、500、600	600
			900	450 (900)
	1.2以下	800	400、500、600	600
なし			900	450 (900)
	1.2を超え1.6以下	400 (800)	400、500、600	400 (600)
			900	(450)


(備考)( ) 内数値はD13使用の場合の間隔



## 建築基準法施工令

# (第62条の8 第1項3、4、6号)

- 3. 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径 9mm 以上の鉄筋を配置すること。
- 4. 壁内には、径 9mm 以上の鉄筋を縦横に 80cm 以下の間隔で配置すること。
- 6. 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあっては これらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の 末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。



# ブロック塀の配筋

ブロック塀体の縦筋は、ブロックの空洞部内で 重ね継ぎしないようにします。


ブロック壁体の縦筋は基礎に定着するほか壁 頂横筋に 180°フックでかぎ掛けし、余長 4d 以上、または 90°フックとする場合は、余長 10d 以上とします。

# 4)笠木

笠木は、塀の中へ雨水が入り込むことを防ぎ、ブロック鉄筋を保護する大切な役目を 持っています。笠木が落下すると危険なため、必ず笠木ブロック内に壁頂横筋を挿入し、 かつ縦筋をかぎ掛けするか、または空洞部内に定着するようにします。(推奨仕様)

## 【参考文献】

「改訂版 よくわかるブロック建築工事」 (発行 / 一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)



# **Technical Guide**

敷石(乱形石)

# 白華(エフロレッセンス)について

コンクリートブロックの表面に結晶化した物質、炭酸カルシウムが白く残留する現象です。

モルタルやコンクリート中に含まれる水酸化カルシウム及び水酸化ナトリウム等の可溶性成分が水に溶けてコンクリート表面に発生した後、空気中の炭酸ガスと反応して水に溶けにくい炭酸カルシウムや炭酸ナトリウムとなってコンクリート表面に白く沈着した状態を「白華」と言い、「エフロレッセンス」とも呼ばれています。


### 【除去及び防止法】


軽度のものなら硬いブラシで表面を完全にこすり、水洗いする事で除去できる場合もありますが、希釈した塩素系洗剤等で洗浄し、除去する方法もあります。ただし、この場合はコンクリート及びモルタルは弱アルカリ成分であるため、酸にもろく内部の鉄筋にも影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。白華は外部より水を受けた時に一度除去しても発生する場合があります。再発させないための手段として、白華除去後に表面を乾燥させた後、コンクリートやモルタルを浸透性の防水剤・撥水剤等を使用することにより保護する方法もあります。

若材齢時や比較的気温の低い時期などに起こりやすくなり、完全に防止する方法はありませんが、貧配合にしないことや可能な限り水セメント比を小さくして硬化体を緻密化させたり、適切な温度で養生することで、かなりの抑制効果があることが知られています。施工時、目地切れを起こさないために目地の充填を確実に行うことも重要です。

# 乱形石材

花壇柵や仕切り、庭に敷いて道を作ったり、庭を演出するための効果的・効率的資材です。





# ●施工方法

- 1. 乱形の施工位置をはっきり決めるため、貼る場所の枠をレンガなど使って出します。枠はモルタルを盛る時にも役立ちます。
- 2. 枠を出し、乱形をすべて枠内に置いてバランスを見ます。大きいものをまず散らし、次に中、その後に小と置いていくとバランス良く貼ることができます。同時に乱形の形を隙間が小さくなるように割って調整します。
- 3. 一旦置いた乱形を外し、「砂 3: セメント 1」のモルタルを作り、枠に入れていきます。モルタルにはあまり水分が多いと乱形が沈んでしまうのでご注意ください。また、練り上げたモルタルは貼りたい場所に部分的に盛り上げ、部分的に貼り終わったら次に進むといった形にします。
- 4. 乱形貼りこみは必ず端より貼り、枠をさらに作るようなつもりで施工します。端の部分はできるだけ直線的にします。端取りができたら後方から手前の方へ敷いてください。敷き終わったら水平を見ながら微調整(水平器や角材等を使用)を行います。水を流したい時は 1 m に対し 2 cm 程の高低をつけます。

# ※注意

コーナーが4箇所できる十字貼りは避けてください。割れたり、見た目が悪くなります。また、貼る時には乱形をモルタルに両手で押し込むようにし、剥離を防ぐために中の空気を抜いてください。



# 会社概要

商 号 國分コンクリート株式会社 所 在 地 埼玉県比企郡鳩山町赤沼 208

設 立 昭和39年10月5日

資 本 金 1,000 万円 代表取締役 國分 恒次

# 日本産業規格適合性認証

認証番号 TC 03 08 096

認証に係る日本産業規格の番号及び名称

JIS A 5406:2023 建築用コンクリートブロック

# 沿 革

昭和39年10月 國分コンクリート株式会社設立

建築用コンクリートブロック製造販売開始

昭和 43 年 10 月 建築用コンクリートブロック C 種・C 種防水 JIS 認可取得

昭和60年 工場増設と共に(株)タイガーマシン製作所プラント

TGD-10B-ABC を導入

昭和62年3月 建築用コンクリートブロックA種JIS認可取得

平成 1年10月 第二工場設立と共に(株)タイガーマシン製作所プラント

TGD-10B-ABC を導入

平成 4年10月 資本金1,000万円に増資

平成 7年 4月 第三工場設立と共に(株)タイガーマシン製作所プラント

TGD-10B-ABC、スプリッター AF2 型を導入

平成 7年10月 スプリッターAF3型を導入

平成 10 年 4 月 成型機 1 号機 TGD-10B-ABC 入れ替え

平成 13 年 10 月 東部センター開設

平成20年 6月 日本工業規格適合性認証取得 令和 5年 6月 日本産業規格適合性認証取得

他 (社)全国コンクリートブロック工業会加盟



