

Corrugate Meni

WALL

コルゲート メニ 12・15



■ コルゲート メニ 12・15 [トパーズ] 両面



■ コルゲート メニ 12・15 [ダークグレー] 両面



■ コルゲート メニ 12・15 [ブラウン] 両面



07CAD

上記製品は 07CAD にて
ご使用いただけます。

● コルゲート メニ 12 両面

使用数量 (個 / m²) 12.5

品種	基本 (横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)				
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 120	398 × 190 × 120	398 × 90 × 125	398 × 90 × 125
重量 (kg)	12.1	11.8	8.9	9.1
定価 (税抜価格) 円	980	980	980	980

● コルゲート メニ 15 両面

使用数量 (個 / m²) 12.5

品種	基本 (横筋兼用)	コーナー	笠木	笠木コーナー
規格寸法 (mm)				
長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W)	398 × 190 × 150	398 × 190 × 150	390 × 90 × 150	395 × 90 × 150
重量 (kg)	14.6	14.0	9.8	9.9
定価 (税抜価格) 円	1,260	1,260	1,260	1,260

* 社内規格寸法公差±2mm
* 15cm 用の笠は縦目地施工が必要です。

- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつく事があります。
- 2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
- 3) 印刷のため、カタログ写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
- 4) コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配達トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配達車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承を願います。
- 5) コンクリートブロック塀等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック塀等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。